



Вашите предимства:

- Трайно осигуряват допълнителна защита
- Защиават покривната обшивка от силен страничен дъжд и сняг така, както и от ледени натрупвания
- Осигурява допълнителна преграда от проникване на прах

Подложни слоеве®

АКСЕСОАРИ • Подложни слоеве

• IKO Armourbase® ECO

висококачествен подложен слой, предлаган на рула с 50 м дължина.

• IKO Armourbase® PRO

е универсален битумен подложен слой с полиестерна основа, покрита със слоеве от полипропилен от двете страни. Лесен, бърз и чист при монтаж, той е многофункционален и освен, че предимно се използва за битумни керемиди, се прилага и при всички други покривни системи като керамични, бетонови керемиди, метални и др.

• IKO Armourbase® PRO PLUS

е модерен и гъвкав битумен подложен слой, който има битумни ивици за цялостно самозалепване на застъпите и перфектна защита срещу риск от проникване на вода в зоните на механичното закрепване, като е подходящ и за ниски наклони до 9,5°.

• IKO Armourbase® STICK

- ниското му тегло (само 450 гр./м²) и това, че е изцяло самозалепващо го прави по-атрактивен при монтажа в сравнение с други по-тежки и по-дебели продукти
- ниското тегло на всяка ролка улеснява пренасянето и транспортните разходи
- въпреки ниското тегло, показва отлични хидроизолационни свойства благодарение на специфичната битумна смес, която е вложена в него, повишаваща неговата устайчивост и надеждност за висока хидроизолационна сигурност
- притежава много висока устойчивост на студ (до - 45°C), което осигурява отлично поведение в екстремално студени условия
- има нанесени линии по горната си повърхност, които в следствие улесняват монтажа на битумните керемиди

	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK...
CA/самозалепване	-	-	целите застъпи	пълно
Нетна покривна площ:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Тегло	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Дебелина	0,6 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,5 mm
Размери	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Площ	50 m ²	30 m ²	30 m ²	20 m ²
Сила на опънХ* (EN 13859-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Сила на опънУ* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Удължение Х* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Удължение У* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Огъваемост при ниски темп (EN1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(* Регистрираните стойности са средни)



IKO Sales International NV

I.Z. Ravenshout 3.9 74 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30 • E support@iko.be • www.iko.be

IKO
The Shingles Expert